

SAKSINOSTIN Easy UP 5 SP

VAKIOVARUSTEET

- Manuaalinen hätälaskuysikkö
- Akkulaturi automaattisella latausvirran katkaisijalla
- Akun varaustilan hälytin
- Akkukatkaisija
- Kallistusmittari hälytysäänellä ja liikkeen pysäytyksellä
- Ylikuormahälytin hälytysäänellä, visuaalisella hälytyksellä ja liikkeen pysäytyksellä
- Sähköinen saksisuoja
- Värjäämättömät renkaat
- Nostosylinterin LHCS-venttiili (Load holding-control-safety)
- Luistamaton työtason pinta
- Suojaportti jousilukolla
- 2WD Sähkömoottori
- Sähkömagneettiset jarrut
- Kääntyvän pyörän lukitus suoraa ajoa varten
- Kuoppatuet
- Työtason ohjausyksikkö IP65, proportionaalisella JoyStick-hallintakahvalla ja hätäseis-painikkeella
- Valitsin kolmelle eri nopeusalueelle
- Huomioääni
- Varoitusaänipainike
- Ala-ohjausyksikkö virta-avaimella
- Huomiomajakka

SISÄ-JA ULKOKÄYTTÖ



5,2 m
työskentelykorkeus

		EASY UP 5 SP
Saksien lukumäärä		3
Työtasonkorkeus A	mm	3200
Työskentelykorkeus B	mm	5200
Maavara: kuoppatuki ylös/alas C	mm	25
Rakennekorkeus D	mm	1810
Min. työtasonkorkeus E	mm	710
Kantavuus (sis. 1 henkilö)	kg	200
Nostomoottori	kW	2
Ajomoottori	V/kW	24/1
Akku	V/Ah	2 x 12/105
Akkuvaraaja	V	230
Öljytilavuus	Lt.	2
Nosto / laskunopeus	s	17/20
Max leveys/pituus kallistuskulma	astetta	1,5/2,5
Mäennousukyky	%	25
Max ajonopeus	Km/h	0-4
Ajonopeus työkori ylhäällä	Km/h	0,6
Kääntösäde - sisäinen	m	0
Kääntösäde - ulkoinen	m	1,25
Kokonaispaino	Kg	500

